SCALAK ®

Scalak s.c. J.Różowski, D.Choroś
04-087 Warszawa ul.Igańska 11
e-mail:scalak@scalak.com.pl

R-10 środek czyszczący i smarujący styki

Opakowanie 200 ml
Jest to preparat czyszcząco- smarujący stosowany w elektrotechnice i elektronice. Przeznaczony do wszystkiego rodzajów styków i kontaktów usuwa tlenki i osady, chroni przed wilgocią i korozją. Znacząco obniża zużycie elementów spowodowane tarciem. Zapobiega przywieraniu kontaktów pozostawiając na styku cienką zabezpieczającą warstwę
UWAGA! Nie stosować do elementów będących pod napięciem, w pobliżu źródeł zapłonu i przy otwartym ogniu.

R-10 środek czyszczący styki

Opakowanie 200 ml
Jest to preparat czyszcząco- smarujący stosowany w elektrotechnice i elektronice. Przeznaczony do wszystkiego rodzajów styków i kontaktów usuwa tlenki i osady, chroni przed wilgocią i korozją. Znacząco obniża zużycie elementów spowodowane tarciem. Zapobiega przywieraniu kontaktów pozostawiając na styku cienką zabezpieczającą przed utlenianiem warstwę. Zapobiega upływom prądu.
UWAGA! Nie stosować do elementów będących pod napięciem, w pobliżu źródeł zapłonu i przy otwartym ogniu.

G -20 środek czyszczący

Opakowanie 200 ml
Jest to rozpuszczalnik o wyjątkowej czystości, przeznaczony głównie do elementów elektronicznych. Usuwa tłuste zanieczyszczenia po olejach i smarach, szereg nalotów oraz kurz. Szybko odparowuje nie pozostawiając żadnych zacieków. Doskonały do czyszczenia płytek drukowanych zarówno przed, jak i po lutowaniu (nie niszczy powłoki izolacyjnej). Stosowany do czyszczenia akcesoriów telefonicznych, pilotów, komputerów, faksów i innych urządzeń biurowych. Używany do czyszczenia styków w przekaźnikach, wyłącznikach i przełącznikach oraz do czyszczenia płytek
Produkt bezpieczny dla większości tworzyw sztucznych.

SCALAK ®

Scalak s.c. J.Różowski, D.Choroś
04-087 Warszawa ul.Igańska 11
e-mail:scalak@scalak.com.pl

G -22 środek czyszczący

Opakowanie 200 ml

Jest to rozpuszczalnik stosowany do najbardziej delikatnych i precyzyjnych elementów i urządzeń elektronicznych. Usuwa tłuste zanieczyszczenia po olejach i smarach, tlenki, szereg nalotów oraz kurz. Szybko odparowuje całkowicie nie pozostawiając żadnych zacieków. Doskonały do czyszczenia głowic magnetycznych, wyłączników i przełączników, potencjometrów, styków w sterownikach, płytka drukowanych. Produkt bezpieczny dla większości tworzyw sztucznych.

L - 15 alkohol izopropylowy

Opakowanie 400 ml

Bardzo skuteczny rozpuszczalnik stosowany do czyszczenia wszystkich elementów z tworzyw sztucznych: obudów komputerów, drukarek, monitorów, ploterów oraz innych urządzeń biurowych. Szczególnie polecany do czyszczenia szkła (elementy skanerów i kserografów), soczewek i przyrządów optycznych. Usuwa pozostałości kalafonii z płytek drukowanych oraz doskonale odtłuszcza elementy styków. Eliminuje ładunki elektrostatyczne z głowic audio i wideo. Odparowuje całkowicie nie pozostawiając śladów
UWAGA! Nie stosować do elementów będących pod napięciem

H - 88 środek antystatyczny

Opakowanie 200 ml

Skuteczny preparat chroniący przed gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych. Zapobiega przyciąganiu pyłów i innych zanieczyszczeń. Nadaję się do szkła i tworzyw sztucznych. Idealny jako środek przeciw wyładunkowy i przeciwiskrowy oraz rozmagnesowywujący do woltomierzy, liczników energii, wyłączników ciśnieniowych i innej aparatury pomiarowej. Wykorzystywany jest też jako środek regenerujący i zwiększający własności antyelektrostatyczne ubrać. Szczególnie przydatny do zabezpieczania przed kurzem monitorów komputerowych oraz odbiorników TV.

SCALAK ®

Scalak s.c. J.Różowski, D.Choroś
04-087 Warszawa ul.Igańska 11
e-mail:scalak@scalak.com.pl

D - 99 emulsja silikonowa

Opakowanie 400 ml

Silikonowy smar przeznaczony do zmniejszenia tarcia między ruchomymi elementami oraz zabezpieczający przed ich przywarciem. Działa jako środek adhezyjny przy wytłaczaniu elementów z tworzyw sztucznych i gumy. Nadaje się doskonale do odnawiania i uwadniania części gumowych szczególnie narażonych na działanie warunków atmosferycznych. Stosowany do zderzaków samochodowych, plandek gumowanych, pontonów gumowych itp. Posiada doskonałe własności ślizgowe, smarujące i polerujące.

E - 21 preparat do usuwania etykiet

Opakowanie 200 ml

Specjalny preparat błyskawicznie usuwający każdy rodzaj papierowych etykiet ze wszystkich powierzchni bez ich uszkadzania. Penetrując papier przez pory w ciągu ok. 1 min. Rozpuszcza i neutralizuje klej z etykiety. W przypadku etykiet pokrytych warstwą tworzywa sztucznego należy natryskać szczególnie dokładnie jej krawędzie, aż do całkowitego oderwania etykiety. Jest produktem bezpiecznym dla większości tworzyw.

UWAGA! Przed użyciem sprawdzić czy preparat nie niszczy danej powierzchni

S - 35 Pianka czyszcząca

Opakowanie 200 ml

Pianka w aerozolu, specjalnie opracowana do czyszczenia monitorów, odbiorników TV, drukarek i innego sprzętu biurowego. Stosowany jest też do odtłuszczania naczyń szklanych, luster, stołów, biurek wykonanych z metalu lub tworzyw sztucznych. Dodatkowo preparat zawiera składniki bakteriobójcze i elektrostatyczne, aby zmniejszyć przyciąganie kurzu. Jest nieszkodliwy dla większości materiałów, nie powoduje, zarysowań ani powstawania smug.
UWAGA! Należy unikać kontaktu pianki z elementami znajdującymi się pod napięciem, nie stosować bezpośrednio na klawiatury, otwory wentylacyjne i technologiczne monitorów i innych urządzeń elektrycznych.

SCALAK ®

Scalak s.c. J.Różowski, D.Choroś
04-087 Warszawa ul.Igańska 11
e-mail:scalak@scalak.com.pl

A - 44 zmrażasz

Opakowanie 200 ml
Opakowanie 400 ml

Aerozol przeznaczony do wykrywania uszkodzeń i zwarć w elementach elektronicznych (rezystory, kondensatory, układy scalone), testowania nieciągłości ścieżek i obwodów drukowanych lub do chłodzenia układów. Bardzo szybko obniża temperaturę do -30^{0}C. Ze względu na swoją niepalność 00nieprzewodność może być stosowany do elementów elektrycznych znajdujących się pod napięciem. Może być stosowany do innych nie elektronicznych celów jak np. do usuwania gumy do żucia z tkanin, podłóg i innych powierzchni

F - 02 środek do usuwania kalafonii

Opakowanie 200 ml

Preparat przeznaczony do usuwania pozostałości kalafonii po lutowaniu z płytek drukowanych (pozostająca kalafonia jest bardzo silnym środkiem korozyjnym i źródłem utleniania powierzchni przewodzących). Jest bardzo skutecznym środkiem odtłuszczającym i czyszczącym wszystkie rodzaje elementów elektrycznych i elektronicznych, doskonale przygotowującym płytki przed pokryciem lakierem izolacyjnym. Produkt bezpieczny dla większości tworzyw sztucznych. Odparowuje szybko i w całości nie pozostawiając osadów.

V - 66 Lakier izolacyjny

Opakowanie 200 ml
Opakowanie 5000 ml

Szybkoschnący lakier, tworzący przezroczystą, mocą powłokę o wysokiej wytrzymałości dielektrycznej (15kV/mm). Przeznaczony do lakierowania cewek, transformatorów, płytek drukowanych. Niepękająca i nieluszcząca powłoka zapobiega zwarciom i efektowi upływności, zabezpiecza przed wilgocią, solą i innymi wpływami atmosferycznymi. Łatwo rozprowadza się i

Scalak s.c. J.Różowski, D.Choroś
04-087 Warszawa ul.Igańska 11
e-mail:scalak@scalak.com.pl

przylega do prawie każdej powierzchni. Przez warstwę lakieru można lutować elementy.

C - 70 olej silikonowy

Opakowanie 200 ml

Olej silikonowy o średniej klasie lepkości i dobrych własnościach penetrujących oraz nawilżających. Środek redukujący tarcie stosowany przy przekładaniu kabli przez dławice w instalacjach elektrycznych w budynkach przemysłowych i mieszkalnych. Dobre efekty uzyskuje się przy odświeżaniu i ochronie uszczelek z gumy. Preparat zapewnia dłuższy czas pracy nowym kablom a doskonałe własności dielektryczne zapobiegają zwarciom i upływom prądu, eliminują efekt ulotu na zaciskach anten. Chroni przed wilgocią edukując efekty korozji na elementach narażonych na jej działanie. Jest bezpieczny dla większości materiałów.

N - 77 grafit w aerozolu

Opakowanie 400 ml

Preparat zawierający grafit w postaci koloidalnej przeznaczony do nadawania przewodności elektrycznej prawie każdej powierzchni. Po wyschnięciu tworzy cienka, srebro-szarą powłokę, doskonale przylegającą do tworzyw sztucznych, metali, drewna, szkła, ceramiki. Powłoka ta całkowicie eliminuje niebezpieczne ładunki elektrostatyczne, które są przyczyną uszkodzeń lub nieprawidłowej pracy aparatury. Idealny do regeneracji potencjometrów i lamp elektronowych w odbiornikach TV i monitorach komputerowych.

M - 33 smar uniwersalny

Opakowanie 200 ml

Uniwersalny, silnie penetrujący, bezbarwny smar o niskiej lepkości do konserwowania mikrosilników, przekładni, złącz, styków oraz poluzowywania zapieczonych nakrętek. Preparat zapobiega upływom prądu i zapobiega zwarciom w stykach. Eliminuje trzeszczenie zawiasów w drzwiach i oknach, zapobiega zamarzaniu zamków, wypiera wilgoć. Nie zawiera silikonu.
Jest bezpieczny dla większości tworzyw sztucznych.

SCALAK ®

Scalak s.c. J.Różowski, D.Choroś
04-087 Warszawa ul.Igańska 11
e-mail:scalak@scalak.com.pl

B - 55 sprężone powietrze

Opakowanie 400 ml

Aerozol zawierający suchy gaz działający jak sprężone powietrze. Szybko usuwa brud, kurz i wilgoć z trudno dostępnych powierzchni np. w sprzęcie komputerowym. Pomocny w sytuacjach, w których nie mogą być stosowane ciekłe rozpuszczalniki. Doskonale czyści też elementy optyczne, soczewki i elementy oświetleniowe. Nie pozostawia żadnych nalotów i produktów kondensacji. Nie wchodzi w reakcje z żadnym rodzajem materiałów. Z uwagi na swoje niepalne własności może być aplikowany na elementy elektryczne znajdujące się pod napięciem. Przy odwróceniu pojemnika może służyć jako zmrażacz.

S - 97 smar silikonowy

Opakowanie 400 ml

Bezbarwny smar o bardzo dobrych własnościach izolacyjnych i zabezpieczających. Opracowany specjalnie do zabezpieczenia urządzeń elektronicznych i elektrycznych narażonych na zakłócenia fal radiowych lub elektromagnetycznych, wysokie temperatury, czynniki atmosferyczne i środki utleniające. Eliminuje wpływ prądu, zapobiega zwarciom oraz efektom upływu w antenach. Ułatwia odprowadzenie ciepła z elementów elektrycznych i elektronicznych. Szybko wypiera wilgoć i wodę smaruje i konserwuje plastikowe przekładnie, wsporniki, gumowe uszczelki i zaciski. Jest bezpieczny dla większości tworzyw sztucznych. Schnie bardzo szybko pozostawiając cienką, przezroczystą nieprzewodzącą i niepalną warstwę. Wszystkie własności fizyczne pozostają stabilne w przedziale temp -50 + 220^{0}C