

Ręczne odsysacze spoiwa

Odsysacz 908-366A

Wykonany z aluminium odsysacz z końcówką teflonową ,
tłok zwalniany przyciskiem
Wytwarza podciśnienie 32cm słupa Hg
Grot o średnicy wewnętrznej 3mm
Długość: 195mm
Średnica 20mm
Waga: 52g
Opakowanie : blister 1 szt.



Końcówka do odsysacza 908-366T

Opakowanie : blister 1 szt.



Odsysacz 8PK366N-B

Wykonany z ABS korpus odsysacza, końcówką grotu
wykonana z teflonu, tłok zwalniany przyciskiem
Wytwarza podciśnienie 30cm słupa Hg
Grot o średnicy wewnętrznej 3mm
Długość: 210mm
Średnica 26mm
Waga: 58g
Opakowanie : blister 1 szt.





Scalak s.c. J.Różowski, D.Choroś
04-087 Warszawa ul. Igańska 11
E-mail:scalak@scalak.com.pl

Odsysacz 8PK366N-A, antystatyczny



Wykonany z ABS korpus odsysacza, końcówką grotu wykonana z teflonu, tłok zwalniany przyciskiem, całość w wykonaniu antystatycznym.
Wytwarza podciśnienie 30cm słupa Hg.
Grot o średnicy wewnętrznej 3mm
Długość: 210mm
Średnica 26mm
Waga: 58g
Opakowanie : blister 1 szt.



Końcówka do odsysacza 5PK366NA-T

Opakowanie : blister 1 szt



Odsysacz 8PK366N-G

Wykonany z ABS korpus odsysacza, końcówką grotu wykonana z teflonu, tłok zwalniany przyciskiem
Wytwarza podciśnienie 30cm słupa Hg
Grot o średnicy wewnętrznej 3mm
Długość: 210mm
Średnica 26mm
Waga: 58g
Opakowanie : blister 1 szt.

